



CoreLine Trunking Gen2

LL234X 7x1.5 BC


Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 es un sistema de líneas de luz diseñado para la sencillez. Se presenta en diversas longitudes, paquetes lumínicos y aberturas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. Fácil de usar e integrar con focos y sensores, CoreLine Trunking Gen2 proporciona una iluminación uniforme de alta calidad con una protección adicional contra la entrada accidental de agua. Este innovador sistema también es fácil de montar e instalar para unas remodelaciones y reformas más rápidas.


Datos del producto

Información general		Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	50 x 80 x 3400 mm (2 x 3.1 x 133.9 in)	
Marca CE	Marcado CE	Aprobación y aplicación	
Material	STL	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Color de accesorio	WH	Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Código de gama de producto	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Datos de producto	
Operativos y eléctricos		Código de producto completo	871951410852300
Tensión de entrada	220-240 V	Nombre de producto del pedido	LL234X 7x1.5 BC
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	EAN/UPC - Producto	8719514108523
Mecánicos y de carcasa		Código de pedido	10852300
Longitud global	3400 mm	Cantidad por paquete	1
Anchura global	80 mm	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Altura global	50 mm	Material SAP	910925867595
		Peso neto (pieza) SAP	3,450 kg

CoreLine Trunking Gen2



Plano de dimensiones



Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X

