

PrimaVision Mini para CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Equipo electrónico HID en miniatura para lámparas CDM: traspasamos los límites de la creatividad y la innovación en diseño de luminarias

Datos del producto

Información general	
Código de aplicación	HPF
Versión de tipo	mk1
Tipo de lámpara	CDM
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Apto para uso en exteriores	No
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	24

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de alimentación mínima operativa (mín.)	198 V
Factor de potencia (100 % carga) (nom.)	0,95
Voltaje para encendido (máx.)	4,5 kV
Voltaje para encendido (mín.)	3,3 kV
Tiempo de apagado de encendido (nom.)	21 min
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	198-254V
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	180-264V
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Desviación de potencia constante	-3%/+3%

Pérdidas de potencia (nom.)	4,5 W
Pico de corriente de irrupción (máx.)	15 A
Rango a carga máxima [%]	87,7 %

Cableado	
Capacidad de cables de salida mutuos (nom.)	150 pF
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Longitud de tira de cable	10,0-11,0 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	0,75-2,50 mm ²
Tipo de conector	Inserción

Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	20 W

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C


PrimaVision Mini para CDM

Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Independent
Aprobación y aplicación	
Protección térmica activa	Sí
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Estándar de vibración	IEC68-2-6 F c
Estándar de golpes	IEC 68-2-29 Eb
Certificados disponibles	Marcado F Marca CE Certificado ENEC Certificado CB
Nivel de zumbido y ruido	Inaudible

Datos de producto

Código de producto completo	872790089060000
Nombre de producto del pedido	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8711500881632
Código de pedido	89060000
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	913700646266
Copiar Peso neto (pieza)	0,230 kg

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

