



TL-X Antideflagrante



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	FA6 [FA6]	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,38
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	21000 h	Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	26000 h	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	58 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	60
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	33-640	Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Flujo lumínico (nom.)	2300 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,430 A
Designación de color	Blanco frío (CW)	Voltaje (nom.)	103 V
Flujo lumínico 10.000 horas (nom.)	0 %	Controles y regulación	
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	88 %	Regulable	Si
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	83 %		
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,38		

TL-X Antideflagrante

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T12 [38 mm (T12)]
----------------------	--------------------

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	423515

Datos de producto

Código de producto completo	871150026137340
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Producto	8711500261373
Código de pedido	26137340
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Material SAP	928037903332
Peso neto (pieza) SAP	233,000 g
Código ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Plano de dimensiones



TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Datos fotométricos



Designación de color /33-640

Designación de color /33-640

TL-X Antideflagrante

