



MASTER LED Estándar

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz. Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20°C and 45°C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	E27 [E27]	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Conforme con EU RoHS	Sí	Temperatura del color con correlación (nom.)	- K
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Ciclo de conmutación	50000X	Consistencia del color	<6
Tipo técnico	6-40W	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz			
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo lumínico (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	6 W

MASTER LEDEstándar

Corriente de lámpara (nom.)	37 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	instant full light
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente


Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869648128800
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC - Producto	8718696481288
Código de pedido	48128800
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001150802
Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg


Plano de dimensiones



LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



MASTER LEEstándar

