



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro PLC LED es la primera lámpara PLC LED que sustituye a las lámparas fluorescentes compactas no integradas, con ahorros de energía de hasta el 60% y una vida útil de 30.000 horas. Una lámpara intercambiable que es sencilla de instalar, se adapta a todas las luminarias de dos patillas (EM) y cuatro patillas (HF) y requiere menos mantenimiento. Permitiendo así que reducir los costes de iluminación directa con lámparas LED eficientes energéticamente.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G24D-2 [ G24d-2]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	650 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92,31 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W

Corriente de lámpara (máx.)	35 mA
Corriente de lámpara (mín.)	25 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	35 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	100 mm

# CorePro LED PLC 2P

Forma de la bombilla	Tubo, un solo extremo
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Energy Efficiency Class	F
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh 403556

## Datos de producto

Código de producto completo	871869654127200
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC - Producto	8718696541272
Código de pedido	54127200
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001201402
Peso neto (pieza) SAP	0,077 kg



## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

## LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


## Datos fotométricos





## LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

# CorePro LED PLC 2P

## Datos fotométricos





## Vida útil



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC 2P

### Vida útil



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

