



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G11 [2G11]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	121,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Corriente de lámpara (máx.)	420 mA
Corriente de lámpara (mín.)	290 mA


Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	53-77 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	60 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	400 mm
Forma de la bombilla	Tubo, un solo extremo
Aprobación y aplicación	
Energy Efficiency Class	E
Producto de ahorro de energía	Sí

CorePro LED PLL

Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh 387352
Datos de producto	
Código de producto completo	871869673966200
Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

EAN/UPC - Producto	8718696739662
Código de pedido	73966200
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001381502
Peso neto (pieza) SAP	0,160 kg



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Datos fotométricos




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


CorePro LED PLL

Datos fotométricos




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Vida útil




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Vida útil



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

