



UniStrip G4

BCP385 24LED 27K 220V A1 L52 DMX D3

2644 lm - 50 W - 2700 K

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]
Interfaz de control	DMX
Conexión	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos
Cable	Cable de 0,3 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,3 m con conector, 4 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca de inflamabilidad	F [F]

Marca CE	Marcado CE
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	60 A
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	Si

UniStrip G4

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material cubierta óptica/lente	Polimetileno metacrilato
Área de proyección efectiva	0,135 m ²
Color	DGR

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2644 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	53 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	SDCM = 4

Potencia de entrada inicial	50 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871951492222899
Nombre de producto del pedido	BCP385 24LED 27K 220V A1 L52 DMX D3
EAN/UPC - Producto	8719514922228
Código de pedido	92222899
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Material SAP	911401736803
Peso neto (pieza) SAP	2,099 kg



Plano de dimensiones



Floodlight surface LED

