



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 main controller DMX/RDM

Controles y accesorios ZXP399 DMX - 90 a 264 V - 50 a 60 Hz
- Protección de los dedos - Marcado CE - BK

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX son para utilizarlos con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar).; Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX.; Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX.; Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX.; Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de unión con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado.; Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Datos del producto

Información general	
Marca CE	Marcado CE
Color de accesorio	BK
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	90 a 264 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	482 mm
Anchura global	361 mm
Altura global	177 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	177 x 361 x 482 mm (7 x 14.2 x 19 in)

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Aprobación y aplicación


Código de protección de entrada IP20 [Protección de los dedos]

Datos de producto

Código de producto completo 911401756622
Nombre de producto del pedido ZXP399 main controller DMX/RDM
Código de pedido 01756622

Cantidad por paquete SAP	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	911401756622
Peso neto (pieza)	11,649 kg

Plano de dimensiones



ZXP399

