



Espectáculo MSR

MSR 400 1CT/4

El alto índice de reproducción del color de la serie MSR de una terminación garantiza que todos los miembros del público puedan disfrutar de los auténticos colores de la escena, los atrezzo, los intérpretes y sus trajes: de hecho, todo lo que hay sobre el escenario se puede resaltar de forma brillante y viva con luz de calidad natural. Además, gracias al concepto de lámpara de una terminación, la luminaria tiene una colección de luz óptima y posibilidades de dirección que ayudan a garantizar la luminosidad en el escenario en el lugar y el momento necesarios. Asimismo, MSR se puede utilizar en cualquier posición de encendido para una configuración fácil y cómoda.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	GX9.5 [GX9.5]	Temperatura del color con correlación (nom.)	5830 K
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	79 lm/W
Aplicación principal	Estudio/Disco	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	95
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1000 h	Power (Rated) (Nom)	400 W
Descripción del sistema	Arranque en frío	Corriente de lámpara (nom.)	7 A
Datos técnicos de la luz		Voltaje de suministro de encendido (mín.)	207 V
Código de color	- [Not Specified]	Controles y regulación	
Flujo lumínico (mín.)	28440 lm	Regulable	No
Flujo lumínico (nom.)	31600 lm		
Coordenada X de cromacidad (nom.)	325		
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	320		

Espectáculo MSR

Mecánicos y de carcasa

Información base de casquillo na [-]

Requisitos de diseño de luminaria

Temperatura de lámpara (máx) 700 °C

Temperatura de pinzamiento (máx.) 350 °C

Datos de producto

Código de producto completo 871869641600600

Nombre de producto del pedido MSR 400 1CT/4

EAN/UPC - Producto 8718696416006

Código de pedido 41600600

Cantidad por paquete SAP 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 4

Material SAP 928077905115

Peso neto (pieza) SAP 44,000 g

Plano de dimensiones

n

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	61 mm	63 mm	62	112 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

MSR 400

Datos fotométricos

