



CorePro tubo LED EM/230V T8

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2700 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

CorePro tubo LED EM/230V T8

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1500 mm

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869680615900
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696806159
Código de pedido	80615900
Cantidad por paquete SAP	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001875002
Peso neto (pieza)	0,270 kg


Plano de dimensiones

A3


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 6500K

Datos fotométricos




24W G13 865 6500K



24W G13 865 6500K


CorePro tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos




18W G13


Vida útil




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



18W G13

